



规格参数

型号	HT1612	
电源规格	电源适配器电压	Input 100-240V/AC 50/60Hz
	电机最大功率	240W
防护等级	共模	+ -4KV
	差模	+ -1KV
网络连接器	网络端口	1~16 port: :10/100Mbps PoE Ethernet port WAN1/WAN2 port:10/100/1000Mbps
	传输距离	扩展开关默认关闭, state(1~16 port): 100m 扩展开关开启, state:(1~16 port): 250m WAN1/WAN2 port: 100m
	传输介质	Cat5/5e/6 standard network cable
网络交换机	网络标准	IEEE802.3/10BASE-T
		IEEE802.3u/100BASE-TX
		IEEE802.3x Flow Control, IEEE802.3az
	最大帧大小	1536 Bytes
	MAC address lis	2K
	Backplane 带宽	1Gbps
POE	PoE 电源类型	End-Span(4/5+ ;7/8-)
	PoE电力消耗	af,at Adaptive (every port)
LED 状态指示器	PoE 以太网	当使用PoE电源时,1-16 LEDs are green
		当访问以太网, ports 1-16 are yellow
环境	工作温度	0°C ~ 55°C
	存储温度	10%-90% non-condensing
	工作湿度	-40°C ~ 70°C
	存储湿度	5%-95% RH non-condensing

机械	尺寸	290*200*44
	材质	SECC
	颜色	深灰色
稳定性	MTBF	> 30000h